

**MIKROTIK CRS326-24G-2S+RM**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>4 656 Kč</b><br><b>(bez DPH: 3 848 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>5 122 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>466 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NAPMKR1015                                    |
| Part No.:    | CRS326-24G-2S+RM                              |
| Záruka:      | 26 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### MikroTik CRS326-24G-2S+RM

Cloud Router Switch s **24 x Gigabit RJ45** porty je ideální náhradou za rack switch. Velkou předností jsou **2x SFP+** porty a **duální systém** RouterOS MikroTik/SwOS.

Ideální řešení, jak pro poskytovatele internetu, tak i pro firmy. Největší předností je 24 plně gigabitových portů. V případě přivedení optické trasy je switch vybaven dvěma SFP+ porty pro optické moduly. Konektivitu lze tedy nejen přivést, ale i dále rozvést, např. v rámci podniku. První SFP+ port podporuje moduly 1.25G/10G, druhý pouze 10G. Cloud Router Switch je v **provedení 1U**, lze je tedy namontovat přímo do racku.

Součástí RouterBoardu je MikroTik RouterOS v5 a plnohodnotná **licence L5**. V balení je napájecí adaptér na 230 V a L profily pro uchycení do racku.

### Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 24 x RJ-45, 2 x SFP+, 1 x konfigurační RJ-45 port

**Přepínací kapacita:** 88 Gbps

**Rychlost směrování:** 65,476 Mpps

**PoE:** ano

**Rozměry:** 440 x 144 x 44 mm

**Hmotnost:** 1,64 kg

---

**Propustnost switche:**

| CRS326-24G-2S+RM |                                 |         |        |          |        |           |        |
|------------------|---------------------------------|---------|--------|----------|--------|-----------|--------|
| Mode             | Configuration                   | 64 byte |        | 512 byte |        | 1518 byte |        |
|                  |                                 | kpps    | Mbps   | kpps     | Mbps   | kpps      | Mbps   |
| Switching        | Non blocking Layer 2 throughput | 65,476  | 33,523 | 10,338   | 42,345 | 3,576     | 43,427 |
| Switching        | Non blocking Layer 2 capacity   | 65,476  | 67,047 | 10,338   | 84,691 | 3,576     | 86,855 |
| Switching        | Non blocking Layer 1 throughput | 65,476  | 44,000 | 10,338   | 44,000 | 3,576     | 44,000 |
| Switching        | Non blocking Layer 1 capacity   | 65,476  | 88,000 | 10,338   | 88,000 | 3,576     | 88,000 |

---

**Užitečné odkazy a videa:**

[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

---

**Multiple uplinks using PCC & Load balancing****Static NAT & RouterOS****MikroTips: Netinstall**