

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

07.05.26 1:49:27

TP-LINK ARCHER TX3000E



Cena celkem:	1 229 Kč (bez DPH: 1 016 Kč)
Běžná cena:	1 352 Kč
Ušetříte:	123 Kč
Kód zboží:	NAATPL1066
Part No.:	Archer TX3000E
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link Archer TX3000E

Archer TX3000E podporuje novou generaci standardu **Wi-Fi 6 - IEEE 802.11ax** a nabízí bezkonkurenční **přenosovou rychlost až 2402 Mb/s (5 GHz) + 574 Mb/s (2,4 GHz)**.



- **Plynulejší zážitek** - o 75% nižší latence zajišťuje při hraní her extrémně rychlou reakci v reálném čase
- **Spolehlivá připojení** - Intel čipová sada Wi-Fi 6 přináší rychlejší a čistší Wi-Fi, aby se plně využil potenciál routeru Wi-Fi 6
- **Širší pokrytí signálů** - dvě vícesměrové antény s magnetizovanou základnou jsou navrženy pro optimální příjem signálu
- **Bluetooth 5.0** - nejnovější technologie Bluetooth dosahuje 2x vyšší rychlosti a 4x širšího pokrytí než verze Bluetooth 4.2
- **Vylepšené zabezpečení** - nejnovější vylepšení zabezpečení WPA3 poskytuje zvýšenou ochranu v zabezpečení osobního hesla
- **Jemné umění** - speciální pozlacený chladič je vytvořen pro zlepšení stability a spolehlivosti i v horkém prostředí
- **Zpětná kompatibilita** - plná podpora standardů 802.11ac/a/b/g/n



1024-QAM a šířka pásma 160 MHz poskytují výkonný a nepřetržitý provoz Wi-Fi, abyste plně odemkli potenciál Wi-Fi 6 routeru. Revoluční technologie OFDMA **snižuje zpoždění až o 75%**. Vychutnejte si hraní her v extrémně rychlé reakci v reálném čase nebo pohlcující zážitky s VR.

Dvě vícesměrové a vysoce výkonné antény s magnetizovanou základnou rozšiřují vaše stávající možnosti příjmu Wi-Fi.

Kombinace technologií OFDMA a MU-MIMO zajišťuje nejúčinnější připojení Wi-Fi pro váš počítač. Technologie OFDMA rozděljuje zdroje pásma na menší jednotky, zatímco MU-MIMO umožňuje komunikaci více zařízení současně - bez zpoždění.



Archer TX3000E je kompatibilní s nejnovějším technologií **Bluetooth 5.0** dosahující 2x rychlejší rychlosti a 4x širšího pokrytí než Bluetooth 4.2.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0/4.2/4.0

Provozní frekvence: 2,4 GHz / 5 GHz

Anténa: 2x odnímatelná externí anténa + magnetizovaná základna

Šifrování: 64/128 bit WEP, WPA/WAP2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x

Rozhraní: PCI Express x1

Rozměry: 120,8 × 95,2 × 21,5 mm