

**HIKVISION DS-2CD2H43G2-IZS 2,8-12MM**

Cena celkem:	<b>6 805 Kč</b> <b>(bez DPH: 5 624 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>7 485 Kč</b>
Ušetříte:	<b>680 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0225
Part No.:	DS-2CD2H43G2- IZS(2.8-12mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Hikvision DS-2CD2H43G2-IZS**

**4megapixelová IP** kamera typu turret nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **2688 x 1520** obrazových bodů, citlivost 0,005 lux (barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **40 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

**AcuSense**

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Motorizovaný objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 2,8 až 12 mm
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Klasifikace/rozpoznání člověka či vozidla na základě hlubokého učení (deep learning)
- Alarm a audio vstupy/výstupy

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Snímací čip:** 1/3" CMOS**Den/Noc:** ano**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 40 m**Objektiv:** f = 2,8-12 mm, motorizovaný, varifokální, úhel záběru horizontálně 95,8° až 29,2°, vertikálně 50,6° až 16,4°, diagonálně 114,6° až 33,4°**Maximální rozlišení:** 2688 x 1520 při 25/30 fps**Rozhraní:** 1x RJ-45, 1x alarm vstup, 1x alarm výstup, 1x audio vstup, 1x audio výstup**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)