

SOLARIX SXKD-6-UTP-PE 500M

Cena celkem:	7 779 Kč (bez DPH: 6 429 Kč)
Běžná cena:	8 557 Kč
Ušetříte:	778 Kč
Kód zboží:	ACKABE1531
Part No.:	27655193
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Solarix SXKD-6-UTP-PE 500 m**

Spolehlivý **venkovní nestíněný U/UTP** kabel kategorie **Cat6**, který je určený pro provoz ethernetových protokolů, včetně 2.5G Base-T a 5G Base-T. Konstrukce kabelu je **U/UTP s plastovým křížem**, který zajišťuje maximální oddělení párů od sebe po celé délce kabelu. **Typ pláště je UV stabilní PE** s třídou reakce na oheň **Fca** a **stupněm krytí IP67**. Vodiče kabelu jsou vyrobeny z kvalitního měděného drátu s čistotou mědi 99,97 %. Kabel bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů **ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D**. Stejně jako ostatní kabely Solarix, je i kabel SXKD-6-UTP-PE značen metrů po 1 m v rozsahu od 0 do 500 m. Kabel je dodáván na vysoce pevné dřevěné cívce, na které jsou uvedeny všechny nezbytné produktové informace, včetně čárových kódů, výrobní šarže, popisu a nejdůležitějších technických parametrů. Při instalaci do země doporučujeme vždy použít HDPE chráničku.

Technické parametry**Kategorie:** Cat6**Podporované protokoly:** 2.5/5G Base-T a nižší**Stínění:** ne**Šířka pásma:** 250 MHz**Typ a velikost vodiče:** měděný drát 0,55 mm ± 0,005 mm (AWG23)**Materiál vodiče:** měď (99,97% čistota)**Izolace:** polyethylen (HDPE) 0,98 mm**Plášť:** PE (LLDPE) - lineární polyethylen s nízkou hustotou**Třída reakce na oheň:** F_{ca}**Barva:** černá (RAL 9005)**Průměr kabelu:** 6,1 mm**Váha:** 37,5 kg/km**NVP:** 69 %**Propagation delay:** 535 ns/100m**Delay skew:** ≤45 ns/100m**Skladovací teplota:** -20 až +70 °C**Provozní teplota:** -20 až +70 °C**Teplota při instalaci:** 0 až +50 °C**Balení:** 500 m, dřevěná cívka**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Kategorie:** Cat6**Stínění:** ne**Typ a velikost vodiče:** měděný drát 0,55 mm ± 0,005 mm**Izolace:** polyethylen (HDPE) 0,98 mm**Plášť:** PE