

SOLARIX SXKD-6A-STP-PE

Cena celkem:	10 259 Kč (bez DPH: 8 479 Kč)
Běžná cena:	11 285 Kč
Ušetříte:	1 026 Kč
Kód zboží:	ACKABE1561
Part No.:	26000040
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Solarix SXKD-6A-STP-PE 500 m**

Spolehlivý **venkovní stíněný STP** kabel kategorie **Cat6A**, který je určený pro provoz vysokorychlostních ethernetových protokolů, včetně 10G Base-T. Konstrukce kabelu je **U/FTP**, typ pláště je UV stabilní PE s třídou reakce na oheň **Fca a stupněm krytí IP67**. Vodiče kabelu jsou vyrobeny z kvalitního měděného drátu s čistotou mědi 99,97 %. Kabel bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů **ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D**. Stejně jako ostatní kabely Solarix, je i kabel SXKD-6A-STP-PE značen metráží po 1 m v rozsahu od 0 do 500 m. Kabel je dodáván na vysoce pevné dřevěné cívce, na které jsou uvedeny všechny nezbytné produktové informace, včetně čárových kódů, výrobní šarže, popisu a nejdůležitějších technických parametrů. Při instalaci do země doporučujeme vždy použít HDPE chráničku.

Technické parametry**Kategorie:** Cat6A**Podporované protokoly:** 10G Base-T a nižší**Stínění:** ano, fólie kolem každého páru**Šířka pásma:** 500 MHz**Typ a velikost vodiče:** měděný drát 0,56 mm ± 0,005 mm**Materiál vodiče:** měď (99,97 % čistota)**Izolace:** polyethylen (PE) 1,33 mm**Plášť:** PE - polyethylen**Třída reakce na oheň:** F_{ca}**Barva:** černá (RAL 9005)**Průměr kabelu:** 7,3 mm**Váha:** 46,2 kg/km**NVP:** 75 %**Propagation delay:** 480 ns/100 m**Delay skew:** ≤45 ns/100 m**Skladovací teplota:** -20 až +70 °C**Provozní teplota:** -20 až +70 °C**Teplota při instalaci:** 0 až +50 °C**Balení:** 500 m, dřevěná cívka**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Kategorie:** Cat6A**Stínění:** ano**Typ a velikost vodiče:** měděný drát 0,56 mm ± 0,005 mm**Izolace:** polyethylen (PE) 1,33 mm ± 0,05 mm**Plášť:** PE