

## MIKROTIK HAP AX LITE



Cena celkem:	<b>1 238 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 023 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 362 Kč</b>
Ušetříte:	<b>124 Kč</b>
Kód zboží:	NABMKR1191
Part No.:	L41G-2axD
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MikroTik hAP ax lite

MikroTik hAP ax lite je **Wi-Fi 6 (AX600)** router se **4 gigabitovými RJ-45** porty. hAP ax lite je perfektním malým řešením, když musíte snížit náklady, ale nemůžete si dovolit obětovat výkon. Nejnovější bezdrátový **čip AX Gen6** umožňuje z tradičního bezdrátového spektra 2,4 GHz vymáchnout maximum! V závislosti na vašem celkovém nastavení můžete očekávat zvýšení rychlosti až o 90 %!

- Velmi vhodné pro škálovatelné instalace, jako jsou např. hotely nebo kanceláře.
- Atraktivní cena, kompaktní rozměry a bohatá sada funkcí.
- Kompletně přepracovaný design.
- 256 MB RAM, 128 MB NAND úložiště, ARM CPU 800 MHz (Qualcomm IPQ-5010), 4x Gigabit Ethernet port, duální bezdrátové (dual-chain) připojení, až 4,3 dBi zisk integrovaných antén.
- Standard 802.11ax přináší až o 90 % vyšší rychlost v pásmu 2,4 GHz!

### Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Nevíte jaký model vybrat? Podívejte se na tuto **srovnávací tabulku**, kde najdete i další informace, které Vám s výběrem pomohou.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Procesor:** Qualcomm IPQ-5010 (2jádrový, 800 MHz)

**Standard:** 802.11b/g/n/ax

**Frekvence Wi-Fi:** 2,4 GHz

**Porty:** 4x GbE RJ-45

**Podpora PoE:** ne

**Operační systém:** RouterOS v7 (licence L4)

**Rozměry:** 124 × 100 × 54 mm

---

#### **Užitečné odkazy a videa:**



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

---

#### **Multiple uplinks using PCC & Load balancing**

#### **Static NAT & RouterOS**

#### **MikroTips: Netinstall**