

## UNIARCH BY UNIVIEW IPC-T125-APF28



Cena celkem:	<b>2 137 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 766 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 351 Kč</b>
Ušetříte:	<b>214 Kč</b>
Kód zboží:	KIPUNI0030
Part No.:	IPC-T125-APF28
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Odolná IP kamera Uniarch by Uniview - hlavní základ bezpečí**

IP kamera Uniarch by Uniview IPC-T125-APF28 představuje snadno použitelné a cenově výhodné řešení **pro zabezpečení domácností, podniků a dalších objektů** v komerční či obchodní sféře. Tento model je vybaven **snímačem CMOS s 5Mpx rozlišením** a funkcí progresivního skenování, díky čemuž precizně **zachytí každý pohyb i zvuk**. Pro jasné a zřetelné záznamy i během noci disponuje **pokročilou Smart IR technologií s IR-cut filtrem**, která dosahuje do vzdálenosti **až 30 metrů**. S přehledem tak zachytí nezvaného návštěvníka, který si teprve obhlíží terén.



IP kamera **Uniarch by Uniview IPC-T125-APF28** se vyznačuje robustní konstrukcí, která je **odolná proti vodě a prachu dle certifikace IP67**. Vyznačuje se ochranou proti vnějším nepříznivým vlivům v každém ročním období, ať už je horko, nebo mrzne, až praští. Podporuje moderní formáty nahrávání a kompresy videa jako Ultra 265, H.265, H.264 s **rychlostí snímání až 20 fps v rozlišení 2592 x 1944 bodů, resp. 30 fps v rozlišení 1920 x 1080 bodů**.



## Objektiv, snímač a mikrofón, kterým nic neunikne

**5Mpx CMOS snímač** podporuje nahrávání ve vysoké kvalitě obrazu. Díky tomu jsou záznamy jasné, ostré a umožní vám identifikovat potřebné detaily. **Širokoúhlý 2,8mm objektiv s F2.1** zachytí mnohem více prostoru kolem při zachování vysoké kvality obrazu. V praxi díky **šířce záběru 106,7° (resp. 115,7° diagonálně)** dokáže zachytit aktivitu na vzdálenost až 43,4 m a rozpoznat na vzdálenost 8,7 m. Samozřejmostí je také **integrováný mikrofón** pro nahrávání zvuku.



## Noc i den, jedno jest

**IP kamera Uniarch by Uniview IPC-T125-APF28** je vhodná pro snímání ve dne i v noci, 24 hodin denně. Díky **funkci Smart IR** kamera automaticky upravuje intenzitu infračerveného osvětlení v závislosti na vzdálenosti objektu od kamery. Na vysokou kvalitu obrazu se tak můžete spolehnout v jakoukoli denní či noční hodinu, v jakýchkoliv podmínkách. Ve spojení s **funkcí Digital Wide Dynamic Range** je zajištěn vysoký dynamický rozsah, aby každá scéna byla vykreslena v optimálním jasu.



## Podporované funkce a síťové protokoly

- **HLC** - kompenzace příliš jasných oblastí v obraze (reflektory, světlomety)
- **BLC** - optimalizuje expozici v pozadí i popředí videa
- **Privacy Mask** - zakryje určitou oblast v obraze a ochrání vaše citlivé údaje (SPZ auta, název ulice, číslo domu...)
- **ROI** - kamera snímá pouze vybrané oblasti a současně snižuje nároky na šířku pásma a úložiště
- **Motion Detection** - detekce pohybu v zorném poli či vybrané oblasti spustí nahrávání nebo odešle upozornění

**Kamera podporuje veškeré protokoly dnešní doby**, včetně IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP. Samozřejmostí je standard ONVIF.

## Uniarch by Uniview IPC-T125-APF28

**5megapixelová IP kamera** typu turret nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **2592 x 1944** obrazových bodů při **20 fps**, citlivost 0,02 lux (barevně, F2.1, AGC) a podporu **DWDR**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 5 Mpx
- Účinná kompresní technologie Ultra 265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- IR technologie s dosahem až 30 m
- Integrovaný mikrofon
- Redukce zvuku 3D DNR
- ONVIF (profily S/T), podpora API

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Snímací čip:** 1/3" CMOS, progresivní sken

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:**  $f = 2,8$  mm, pevný, úhel záběru horizontálně  $89,1^\circ$ , vertikálně  $47,3^\circ$ , diagonálně  $94,3^\circ$

**Maximální rozlišení:**  $2592 \times 1944$  při 20 fps,  $1920 \times 1080$  při 30 fps

**Rozhraní:** 1x RJ-45

**Slot paměťových karet:** ne

**Rozměry:**  $118 \times 118 \times 97$  mm

**Hmotnost:** 270 g **Napájení:** DC 12 V nebo PoE (zdroj není součástí balení)