

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

06.05.26 20:11:21

ASROCK A620I LIGHTNING WIFI



Cena celkem:	3 754 Kč (bez DPH: 3 103 Kč)
Běžná cena:	4 130 Kč
Ušetříte:	375 Kč
Kód zboží:	MBASR0073
Part No.:	A620I LIGHTNING WIFI
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock A620I LIGHTNING WIFI - plná palba s Ryzenem a DDR5 pamětí

Základní deska **ASRock A620I LIGHTNING WIFI** pro stavbu výkonných PC systémů, které jsou založeny na **procesorech AMD Ryzen série 7000**. Ve spojení s **dvojcí paměťových slotů pro operační paměť typu DDR5** a optimalizovaným designem napájení představuje tento model dokonale řešení pro široké spektrum počítačů.





Zesílený ocelový slot podporuje rozhraní PCI Express 4.0, díky čemuž je zajištěn stabilita přenosu signálu a možnost ukotvení i těžkých grafických karet. **Technologie Nahimic Audio** přináší poutavé a detailní ozvučení, ať už používáte headset, externí nebo interní reproduktory.



Mezi další přednosti patří přítomnost **herních portů Lightning**, které umožní připojit vysokorychlostní periferie, jako jsou klávesnice a myši. Pro komfortní gaming po síti je **základní deska ASRock A620I LIGHTNING WIFI** vybavena LAN platformou **Phantom Gaming 2,5 Gb/s**, která zajistí špičkový výkon pro náročné požadavky hráčů, tvůrců obsahu nebo streamerů.



ASRock A620I LIGHTNING WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

Čipová sada

AMD A620

Paměť

2× DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB
Podpora DDR5 až 7 200+ (OC) MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

AMD CPU

1× PCIe 4.0 x16 slot

Grafika

1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

Úložiště

AMD CPU

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

AMD A620 čipová sada

1× Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 3.0 x4 režim)
2× SATA 6 Gb/s port
Podpora RAID 0 a RAID 1 pro SATA jednotky
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

USB

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu
1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor
3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (1 port na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
4× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio

Realtek ALC897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio
Nahimic Audio

LAN

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Wi-Fi 6E modul
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax
Dual Band 2x2 (2,4 GHz, 5 GHz) + 6 GHz
Podpora MU-MIMO
Bluetooth 5.2

Interní konektory

2× konektor adresovatelného LED pásku
2× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení
1× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
1× 8pin 12V napájecí konektor
1× audio konektor předního panelu
1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor předního panelu
2× SATA 6 Gb/s konektor
1× Hyper M.2 slot, M Key
1× Ultra M.2 slot, M Key

Porty na zadním panelu

2× konektor Wi-Fi antény
1× HDMI
1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2× USB 2.0
1× RJ-45
1× tlačítko BIOS Flashback
3× audio jack

Rozměry

17 × 17 cm
Mini-ITX formát