

**HIKVISION DS-2DF8C435MHS-DELW**

Cena celkem:	<b>78 815 Kč</b> <b>(bez DPH: 65 137 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>86 697 Kč</b>
Ušetříte:	<b>7 882 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1105
Part No.:	DS-2DF8C435MHS-DELW
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Hikvision DS-2DF8C435MHS-DELW**

4megapixelová **DarkFighterX PTZ** kamera **série Ultra** s Quad HD rozlišením **2560 × 1440**, 35násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena **dvěma snímači CMOS 1/1,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 5,9 až 206,5 mm** a WDR s rozsahem **140 dB**. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen hybridní přísvit (IR + LED) do vzdálenosti **až 300 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, EIS, defog a ROI. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Citlivost 0,0004 lux (barevně, F1.6, AGC ON), 0,0001 lux (černobíle, F1.6, AGC ON), 0 lux při IR přísvitu
- 35× optický zoom, 16× digitální zoom
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (140 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Varifokální objektiv s ohniskovou vzdáleností 5,9 až 206,5 mm
- Technologie DarkFighterX a hybridní přísvit s dosahem až 300 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Přepěťová ochrana, ochrana při zasažení bleskem (TVS 6000V)
- Otáčení o 360°, náklon -20° až 90°
- Vyhřívání a stěrač
- Smart funkce - překročení čáry, detekce vstupu/výstupu z oblasti, zmizelý objekt, opuštěné zavazadlo, auto-tracking
- Podpora detekce, snímání, třídění a výběru tváře/obličeje při pohybu
- Podpora detekce silničního provozu a vozidel (SPZ, model a barva vozidla)

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Snímací čip:** 2× 1/1,8" CMOS**Den/Noc:** ano**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 300 m**Integrovaný LED přísvit:** ano**Objektiv:** f = 5,9 až 206,5 mm, motorizovaný, varifokální, úhel záběru horizontálně 60,2-2,24°, vertikálně 36-1,26°, diagonálně 68-2,56°**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 při 25/30 fps**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× BNC video výstup, 7× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× RS-485**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)**Napájení:** DC 36 V nebo Hi-PoE, spotřeba max. 62 W (zdroj není součástí balení)