

## HIKVISION DS-KIS703Y-P



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>11 404 Kč</b>           |
|              | <b>(bez DPH: 9 425 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>12 545 Kč</b>           |
| Ušetříte:    | <b>1 140 Kč</b>            |
| Kód zboží:   | IPKHIK1135                 |
| Part No.:    | DS-KIS703Y-P               |
| Záruka:      | 24 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Hikvision DS-KIS703Y-P

**Sada videointerkomu pro 2drátový systém.** Součástí je bytový monitor, dveřní stanice (jednotlačítkový interkom) a napájecí zdroj.

- Snadná, úsporná a nákladově efektivní instalace
- 7" dotyková obrazovka, uživatelsky přívětivé rozhraní
- Voděodolnost IP65 (dveřní stanice)

#### Dveřní stanice:

Základní **modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonem.** Kamera **2,0 Mpx**, 1x zvonek, venkovní provedení **IP65**, rozvod po **TCP/IP** síti, napájení z bytového monitoru.

#### Bytový monitor:

Komfortní barevný **TFT** bytový monitor **se 7" dotykovou obrazovkou.** Rozlišení **1024 x 600**, Wi-Fi, LAN, SIP, české menu, reproduktor a mikrofon.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Dveřní stanice DS-KV8103Y-IMPE2

**Kamera:** 2 Mpx, 1920 x 1080, H.264, WDR, IR přísvit do 3 m, integrovaný mikrofon a reproduktor

**Objektiv:** pevný, úhel záběru horizontálně 140°, vertikálně 85°

**Displej:** ne

**Klávesnice:** ne

**Počet zvonků:** 1

**Čtečka ID karet:** ne

**Rozhraní:** 2x alarm vstup (odchodové tlačítko nebo dveřní kontakt), 1x alarm výstup 12 V/ 500 mA, 1x dvou vodičové rozhraní, 1x tamper přepínač

**Napájení:** z bytového monitoru

**Spotřeba:** do 10 W

**Krytí:** voděodolnost dle IP65

**Rozměry:** 169 x 110 x 32 mm

#### Bytový monitor DS-KH6320Y-WTPE2

**Displej:** 7" dotykový TFT, rozlišení 1024 x 600

**Paměť:** 128 MB, 32 MB Flash

**Rozhraní:** 8x alarm vstup, 1x dvou vodičový vstup, 1x dvou vodičový výstup, 1x RS-485

**Audio:** vestavěný mikrofon a reproduktor

**Síť:** Wi-Fi 802.11b/g/n, 1x 10 Mb/s přes dvou vodičové rozhraní

**Napájení:** DC 24 V/ 1,5 A, externí adaptér

**Spotřeba:** do 8 W

**Pracovní teplota:** -10 až +50 °C

**Rozměry:** 200 × 140 × 23,34 mm