

**HILOOK NS-0310P-60**

Cena celkem:	<b>1 669 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 380 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 836 Kč</b>
Ušetříte:	<b>167 Kč</b>
Kód zboží:	SPAHIL0006
Part No.:	301802038
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****HiLook NS-0310P-60**

Kompaktní nespřavovaný (unmanaged) **10portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **8x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 60 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **5,6 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 250 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 8x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port), 2x Gigabit uplink port
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 250 m
- Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení

Součástí balení je napájecí adaptér.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Fyzické vlastnosti:**

**Porty:** 8x 10/100 Mb/s RJ-45, 2x GbE RJ-45

**Paměť:** 16K MAC adres

**Kapacita switche:** 5,6 Gbps

**Rychlost směrování:** 4,1664 Mpps

**Provedení:** desktop

**Napájení:** externí adaptér DC 48 V (max. 1,35 A)

**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE

**Provozní teplota:** -10 až +40 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 217,6 × 103,35 × 27,8 mm

**Hmotnost:** 0,555 kg

**PoE funkce:**

**Celkový napájecí výkon:** 60 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

**Počet injektorů:** 8x až 30 W

**Pokročilé funkce:**

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 250 m (teoretické maximum)