

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

07.05.26 2:22:29

KYOCERA ECOSYS MA2600CFX



Cena celkem:	12 757 Kč (bez DPH: 10 543 Kč)
Běžná cena:	14 032 Kč
Ušetříte:	1 276 Kč
Kód zboží:	TISKY0046
Part No.:	ECOSYS MA2600cfx
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Kyocera ECOSYS MA2600cfx - pro udržitelnější kancelář



Multifunkční tiskárna Kyocera ECOSYS MA2600cfx pro spolehlivý tisk v kanceláři. Kombinuje v sobě **tiskárnu, kopírku, skener a fax** v jednom, takže s přehledem obsáhne každodenní agendu v podniku nebo pracovní skupině. Díky **rychlosti tisku až 26 stran za minutu** a funkci **automatického oboustranného tisku** šetří čas i provozní náklady. S **rozlišením až 1200 x 1200 DPI** jsou výstupy ostré a dobře čitelné.



Mezi další přednosti patří **dotykový displej**, který umožní snadné a intuitivní ovládání. **Tiskárna Kyocera ECOSYS MA2600cfx** umožňuje standardní drátové připojení, a to včetně Gigabit Ethernet. Nechybí ani **USB host port** pro přímý tisk z přenosných USB médií nebo **slot pro SD/SDHC kartu**. **Modelová řada ECOSYS** je navržena s ohledem na dlouhou životnost, odolnost a nízkou spotřebu.

Kyocera ECOSYS MA2600cfx

Výkonná barevná multifunkční tiskárna formátu A4 s vysokou produktivitou a pokročilými funkcemi. Zařízení ECOSYS MA2600cfx nabízí kvalitní tisk, kopírování, skenování a faxování s rychlostí tisku až 26 stran za minutu. Díky barevnému 4,3" dotykovému displeji a procesoru pro oboustranné skenování dokumentů výrazně zjednodušuje kancelářské procesy.

Díky technologii **ECOSYS** s komponenty s dlouhou životností minimalizuje celkové náklady na vlastnictví a údržbu. Pokročilé **bezpečnostní funkce** jako Secure Boot, IPSec a TLS 1.3 zajišťují ochranu citlivých dat.

- Rychlost tisku až 26 stran za minutu v černobílém i barevném provedení
- Barevný dotykový displej s úhlopříčkou 4,3" pro intuitivní ovládání
- Vysoké rozlišení tisku 1200 × 1200 DPI pro profesionální výsledky
- Automatický oboustranný podavač dokumentů s rychlým skenováním
- Standardní duplexní jednotka pro oboustranný tisk s úsporou papíru
- Standardní konektivita včetně Gigabit Ethernet
- Pokročilé zabezpečení včetně Secure Boot, TLS 1.3 a IPSec
- Vstupní kapacita až 550 listů s volitelným zásobníkem papíru

Pokročilé skenovací funkce

Zařízení nabízí rychlé oboustranné skenování s rychlostí až 54 stran za minutu (černobíle) a 44 stran za minutu (barevně). Podporuje skenování do e-mailu, na FTP, do PC (SMB), do USB zařízení a další možnosti. Funkce jako přeskočení prázdné stránky, automatické oříznutí nebo nepřetržité skenování výrazně zefektivňují digitalizaci dokumentů.

Komplexní zabezpečení

Tiskárna je vybavena řadou bezpečnostních funkcí včetně Secure Boot, kontroly integrity za běhu, TLS 1.3, IPSec a HTTPS. Volitelně lze doplnit o TPM modul (Trusted Platform Module) pro dodatečnou ochranu důvěrných údajů. Podporuje také ověřování uživatelů a řízení přístupu.

Ekonomický a ekologický provoz

Koncepce ECOSYS s komponenty s dlouhou životností minimalizuje náklady na údržbu. Systém bez kazet znamená, že je třeba pravidelně vyměňovat pouze toner. Funkce jako EcoPrint pro úsporu toneru a oboustranný tisk pomáhají snižovat provozní náklady i dopad na životní prostředí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ: barevná laserová multifunkční tiskárna formátu A4

Rychlost tisku: až 26 stran za minutu A4 jednostranně, až 13 stran za minutu A4 oboustranně

Rozlišení: 1200 × 1200 DPI (tisk), 600 × 600 DPI (skenování/kopírování)

Procesor: ARM Cortex-A53 single core 1,0 GHz

Paměť: 1GB

Rozhraní: USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB host, slot pro SD/SDHC kartu

Vstupní kapacita: víceúčelová přihrádka na 50 listů, standardní zásobník na 250 listů, volitelně další zásobník na 250 listů

Duplexní jednotka: standardní, 60-120 g/m²

Podavač originálů: max. 50 listů, oboustranný sken

Rozměry: 457 × 416 × 410 mm

Hmotnost: 26 kg

Hlučnost: 49 dB(A) při tisku/kopírování, 30 dB(A) v pohotovostním režimu

Obsah balení: startovací toner černý, azurový, purpurový, žlutý na 1 500 stran, rychlý průvodce, bezpečnostní pokyny, napájecí kabel