

## HIKVISION AE-MN5043(RJ-45)



Cena celkem:	<b>18 818 Kč</b> <b>(bez DPH: 15 552 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>20 700 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 882 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1455
Part No.:	AE-MN5043(RJ-45)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision AE-MN5043(RJ-45)

**Profesionální mobilní videorekordér s vestavěným Linux operačním systémem určený pro správu video a audio záznamů ve vozidlech.**

Systém podporuje připojení **4 IP kamer přes PoE rozhraní** s možností rozšíření o další 4 kamery pomocí PoE switchu. Nabízí **HD kódování/dekódování až do rozlišení 5 Mpx** s kompresí H.264/H.265 a přenos dat prostřednictvím **4G bezdrátové sítě**. Vestavěný **GPS modul** přesně zaznamenává polohu vozidla a ukládá informace o lokalizaci přímo do video streamu.

Rekordér je vybaven speciálními leteckými konektory zajišťujícími stabilitu signálu a **širokým rozsahem napájení +9 až +36 VDC**. Hliníkové šasi bez ventilátoru je dobře přizpůsobeno náročnému pracovnímu prostředí vozidel.

- 4kanálové připojení IP kamer přes PoE rozhraní s možností rozšíření na 8 kamer
- Rozlišení až 5 Mpx s kompresí H.264/H.265 pro každou IP kameru
- Úložiště pro 2x HDD/SSD s kapacitou až 2 TB
- Vestavěný GPS modul pro přesné polohování a záznam lokace do video streamu
- Podpora 4G modulu + Wi-Fi (802.11b/g/n a 802.11ac) pro bezdrátovou komunikaci
- Sběr informací o jízdě jako zatáčení vlevo/vpravo, brždění, couvání
- Ochrana proti výpadku napájení pomocí vestavěného super-kondenzátoru
- Plánované zapínání/vypínání a zpoždění vypnutí 0-6 hodin
- Webový přístup a softwarový firewall
- Hliníkové šasi bez ventilátoru odolné vůči vibracím

#### Kódování a ukládání

Hlavní stream podporuje rozlišení 1080p/720p/WD1/4CIF, vedlejší stream 720p/WD1/4CIF/2CIF/CIF. Snímková frekvence PAL 1-25 fps, NTSC 1-30 fps. Audio komprese G.711a/G.711u/G.722.1/G.726 s bitrate 16 Kbps.

#### Síťová konektivita

Přední panel obsahuje 10/100Mbps RJ-45 port, zadní panel M12 6kolíkový letecký konektor.

#### Externí rozhraní

RS-232 a RS-422 sériové porty, USB 2.0 na předním i zadním panelu, 4 high/low level vstupy senzorů, 4 alarmové vstupy plus 1 pulzní a 1 tlačítkový vstup, 2 relé výstupy.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Video vstupy:** 4 kanály připojené přes rozhraní PoE a 4 kanály rozšiřitelné přes PoE switch

**Rozlišení:** až 5 Mpx, H.264/H.265 komprese

**Úložiště:** 2× 2,5" HDD/SSD až 2 TB každý, 1× SD karta až 256 GB

**Bezdrátové síť:** volitelný zásuvný modul 4G/5G a Wi-Fi poskytující flexibilní řešení přenosu dat

**Polohování:** GPS a GLONASS s FAKRA anténou

**Napájení:** +9 až +36 V DC

**Spotřeba:** ≤ 45 W

**Provozní teplota:** -10 až +60 °C

**Rozměry:** 225,4 × 206 × 60,1 mm

**Hmotnost:** 1,66 kg