**Tomáš Čaňo (iteshop.cz)**
info@itcommunity.cz
+420 721 753 787

06.05.26 15:17:39

# HIKVISION DS-3E1309P-EI/M

| | |
|---|---|
| Cena celkem: | **2 238 Kč** |
| | **(bez DPH: 1 850 Kč)** |
| Běžná cena: | **2 462 Kč** |
| Ušetříte: | **224 Kč** |
| Kód zboží: | IPKHIK1461 |
| Part No.: | DS-3E1309P-EI/M |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

## Popis

**Hikvision DS-3E1309P-EI/M**

Kompaktní spravovatelný (managed) **8portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **8× PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 60 W**, přepěťovou ochranu do 6 kV, celkovou kapacitu **5,6 Gbps** a rychlost směrování **4,17 Mpps**. Switch navíc disponuje **funkci PoE watchdog** pro detekci a automatický restart neodpovídajících kamer.

- 8× PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Přepěťová ochrana do 6 kV
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení
- Podpora 802.1Q VLAN
- Podpora PoE watchdog pro detekci a restartování kamer, které nereagují
- Podpora prevence smyček STP/RSTP
- Podpora detekce kabelů pro vyhledání poruchy

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Fyzické vlastnosti:**

**Porty:** 8× 10/100 Mbps RJ-45 (PoE), 1× GbE RJ-45
**Paměť:** 8K MAC adres
**Kapacita switche:** 5,6 Gb/s
**Rychlost směrování:** 4,17 Mpps
**Provedení:** desktop, na zeď
**Napájení:** externí adaptér DC 54 V (max. 1,2 A)
**Ochrana:** přepěťová ochrana 6 kV
**Provozní teplota:** 0 až +40 °C, vlhkost do 95 %
**Rozměry:** 170 × 93,1 × 27,6 mm
**Hmotnost:** 0,4 kg

**PoE funkce:**

**Celkový napájecí výkon:** 60 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)
**Počet injektorů:** 8× až 30 W
**Pokročilé funkce:**

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro detekci a restartování kamer, které nereagují