

## XTENDLAN XL-POE-30GT



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>647 Kč</b><br><b>(bez DPH: 534 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>711 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>65 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | NETXTE6766                                |
| Part No.:    | XL-POE-30GT                               |
| Záruka:      | 26 měs.                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                |

## Popis

### XtendLan XL-POE-30GT

**Kompaktní Gigabitový PoE injektor s výkonem 30 W určený pro napájení síťových zařízení přes Ethernet kabel.**

Model XL-POE-30GT je ideálním řešením pro napájení menších PoE zařízení jako jsou IP kamery, access pointy nebo VoIP telefony. Podporuje standardy **IEEE 802.3af a 802.3at** a poskytuje **Gigabitovou** rychlost přenosu dat **10/100/1000 Mbps** na vzdálenost až **100 metrů**.

Díky kompaktním rozměrům **143 × 57 × 40 mm** a hmotnosti pouhých **152 gramů** je vhodný pro instalace s omezeným prostorem. Univerzální napájecí vstup **AC 100-240 V** umožňuje použití kdekoli na světě.

- Výkon 30 W s podporou standardů IEEE 802.3af a IEEE 802.3at
- Gigabitová rychlost přenosu dat 10/100/1000 Mbps
- Maximální dosah napájení až 100 metrů přes Cat5/Cat5e/Cat6 kabely
- Kompaktní rozměry 143 × 57 × 40 mm a hmotnost pouze 152 g
- DC výstup 52 V při proudu 0,58 A pro stabilní napájení
- Pracovní teplota od -10 do +50 °C pro venkovní použití
- Kompletní ochranný systém proti přepětí, zkratu a nadproudu

#### Jednoduché nasazení

Plug-and-play instalace nevyžaduje žádnou konfiguraci. Stačí připojit napájecí adaptér, vstupní Ethernet kabel a výstupní kabel k PoE zařízení.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Výkon PoE:** 30 W

**Standardy PoE:** IEEE 802.3af, 802.3at

**Rychlost dat:** 10/100/1000 Mbps

**Vstupní napětí:** AC 100-240 V, 50/60 Hz

**Výstupní napětí:** DC 52 V/ 0,58 A

**Datové piny:** 1/2 (+), 3/6 (-), 4/5 (+), 7/8 (-)

**Napájecí piny:** 1/2 (+), 3/6 (-)

**Dosah:** až 100 metrů

**Podporované kabely:** stíněné Cat5, Cat5e, Cat6 nebo lepší

**Pracovní teplota:** -10 až +50 °C

**Rozměry:** 143 × 57 × 40 mm

**Hmotnost:** 152 g