

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

06.05.26 18:55:23

UBIQUITI UNIFI ACCESS ELECTRIC LOCK SAFE



Cena celkem:	2 222 Kč (bez DPH: 1 837 Kč)
Běžná cena:	2 444 Kč
Ušetříte:	222 Kč
Kód zboží:	PRSUBT0055
Part No.:	UACC-Lock-Strike-Safe-15mm
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Access Electric Lock Safe

Profesionální fail-safe elektrický zámek pro integraci do systému UniFi Access.

Bezpečnostní elektrický zámek určený pro připojení k **UniFi Access Hubu** umožňuje automatické odemknutí dveří při výpadku napájení, což zajišťuje bezpečný únik v nouzových situacích. Zámek se vyznačuje mimořádnou **držící silou 1200 kg** a je vhodný pro zabezpečení jednokřídlých dřevěných i kovových dveří.

Konstrukce ze **slitiny zinku a nerezové oceli** zaručuje dlouhou životnost a odolnost vůči mechanickému poškození. Zámek obsahuje vestavěný **suchý kontakt** pro detekci stavu dveří a pracuje s napájením **12 V DC** s odběrem **400 mA**.



Montáž a instalace

Zámek se instaluje zapuštěním do rámu dveří a **dodává se s krátkým a dlouhým čelním krytem** z nerezové oceli. Elektrické zapojení využívá 2drátové připojení s červeným vodičem pro 12V/NC a černým pro 12V/COM.

Detekce stavu dveří

Integrovaný suchý kontakt umožňuje monitorování stavu dveří s maximálním zatížením 30 V DC při 0,1 A. Logika kontaktu je jednoduchá - při otevřených dveřích jsou kontakty DPS/+ a DPS/- otevřené, při zavřených dveřích jsou zkratované.

Kompatibilita

Zámek je plně kompatibilní s řídicími jednotkami UniFi Access včetně modelů UA-Hub-Door, EAH-8, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra a UA-Hub-Gate.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kompatibilita: UA-Hub-Door, EAH-8, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra a UA-Hub-Gate

Typ zámku: fail-safe elektrický

Přidrzná síla: 1200 kg

Napájení: 12 V DC $\pm 10\%$, 400 mA $\pm 10\%$

Rozměry:

Tělo zámku: 80 x 40 x 35 mm

Krátká čelní deska: 124 x 32 x 3 mm

Dlouhá čelní deska: 202 x 36 x 3 mm

Hmotnost:

Tělo zámku: 185 g

Krátká čelní deska: 50 g

Dlouhá čelní deska: 130 g

Materiál těla: zinková slitina

Materiál čelních desek: nerezová ocel

Kompatibilní dveře: dřevěné, kovové

Provozní teplota: -10 až +60 °C

Provozní vlhkost: 5-90 % bez kondenzace

Certifikace: FCC, IC, CE, NDAA Compliant

Manuál:

[Ubiquiti UniFi Access Electric Lock Safe](#)
