

Tomáš Čaňo (iteshop.cz)

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

07.05.26 0:23:09

## MSI MPG 271QR QD-OLED X50 26,5"



Cena celkem:	<b>24 990 Kč</b> <b>(bez DPH: 20 653 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>27 489 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 499 Kč</b>
Kód zboží:	MONMSI0087
Part No.:	MPG 271QR QD-OLED X50
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MSI MPG 271QR QD-OLED X50

Profesionální herní monitor s QD-OLED technologií a extrémní obnovovací frekvencí 500 Hz pro maximální herní výkon.

Monitor **MPG 271QR QD-OLED X50** představuje špičku herní technologie s **26,5"** plochou QD-OLED obrazovkou v rozlišení **WQHD (2560 × 1440 px)**. Kombinace **Quantum Dot** a **OLED** technologie zajišťuje mimořádný kontrast **1 500 000 : 1**, dokonale hlubokou černou a pokrytí **99 % DCI-P3** barevného prostoru. S maximální obnovovací frekvencí **500 Hz** a bleskurychlou odezvou **0,03 ms (GtG)** poskytuje absolutní plynulost a přesnost v nejrychlejších hrách.



Monitor vyniká **podporou DisplayHDR True Black 500** s typickým jasem **515 nitů** a špičkovým jasem až **1000 nitů** při 3% APL. Technologie **AMD FreeSync Premium Pro** eliminuje trhání obrazu v rozsahu **48-500 Hz**. Systém **OLED Care 3.0** s integrovaným **AI Care Sensořem** dynamicky optimalizuje ochranu panelu podle aktuálního využití a výrazně prodlužuje životnost displeje.

- QD-OLED panel s kontrastem 1 500 000 : 1 a pokrytím 99 % DCI-P3 barevného prostoru pro dokonalou barevnou věrnost
- Extrémní obnovovací frekvence 500 Hz a odezva 0,03 ms GtG pro maximální plynulost v kompetitivních hrách
- DisplayHDR True Black 500 s typickým jasem 515 nitů a špičkovým jasem 1000 nitů při 3% APL
- Pokročilý systém OLED Care 3.0 s AI Care Sensorem pro inteligentní ochranu panelu a prodloužení životnosti
- AMD FreeSync Premium Pro s podporou adaptivní synchronizace v rozsahu 48–500 Hz
- DisplayPort 2.1a (UHBR20) a 2× HDMI 2.1 pro plnou podporu WQHD při 500Hz na všech vstupech
- USB-C port s DisplayPort alt. režimem a výkonem 98 W Power Delivery pro nabíjení notebooků
- Ergonomický stojan s nastavením výšky (110 mm), náklonu (-5° až +20°), otáčení (-30° až +30°) a pivotem (-90° až +90°)
- Aplikace Gaming Intelligence pro pokročilou konfiguraci monitoru pomocí klávesnice a myši

### Konektivita a funkce

Monitor nabízí kompletní sadu moderních portů včetně **DisplayPort 2.1a (UHBR20)** pro maximální datový tok, **2× HDMI 2.1** pro konzole nové generace a **USB-C** s 98W Power Delivery pro připojení a nabíjení notebooků. Integrovaný **USB hub** s 2× USB 3.0 porty umožňuje snadné připojení periférií. Funkce **PIP/PBP** (obraz v obraze/obraz vedle obrazu) a **KVM switch** zvyšují produktivitu při práci s více zařízeními. Monitor podporuje **HDMI CEC** pro ovládání připojených zařízení.

### Ergonomie a design

Bezrámečkový design s antireflexní úpravou povrchu minimalizuje odrazy a maximalizuje pohlčení do hry. Plně nastavitelný stojan umožňuje přizpůsobení výšky v rozsahu **110 mm**, náklonu **-5° až +20°**, otáčení **-30° až +30°** a otočení do portrétu **-90° až +90°**. Úhel pohledu **178°** horizontálně i vertikálně zajišťuje stabilní obraz z jakékoliv pozice. Monitor podporuje **VESA 100 × 100 mm** montáž na stěnu nebo rameno a je vybaven **Kensington zámkem** pro fyzické zabezpečení.

### Obsah balení

HDMI kabel (2.1), DisplayPort kabel (2.1a), napájecí kabel (C13), USB kabel, rychlý průvodce, 4× VESA šroub pro montáž na stěnu, čisticí hadřík z mikrovlákna, kalibrační zpráva.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Úhlopříčka:** 26,5" (aktivní plocha 590,42 × 333,72 mm)

**Rozlišení:** 2560 × 1440 px (WQHD)

**Typ panelu:** QD-OLED, plochý

**Obnovovací frekvence:** 500 Hz

**Odezva:** 0,03 ms (GtG)

**Jas:** 300 nitů (SDR), 515 nitů (HDR typický), 1000 nitů (HDR špičkový při 3% APL)

**Kontrast:** 1 500 000 : 1

**Barevný prostor:** 98 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3, 138 % sRGB (CIE1976)

**HDR:** DisplayHDR True Black 500

**Porty:** 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 2.1a (UHBR20), 1× USB-C (DP alt., 98 W PD), 2× USB (5 Gbps), 1× USB-B (5 Gbps), 1× audio výstup

**Ergonomie:** výška 0 až 110 mm, náklon -5° až +20°, otáčení -30° až +30°, PIVOT -90° až +90°

**VESA:** 100 × 100 mm

**Napájení:** 100–240 V, 50/60 Hz, interní zdroj

**Rozměry:** 609,3 × 416,1 × 241,9 mm (se stojanem), 609,3 × 373,9 × 72,3 mm (bez stojanu)

**Hmotnost:** 8,4 kg