

**Tomáš Čaňo (iteshop.cz)**

info@itcommunity.cz

+420 721 753 787

07.05.26 17:35:12

## NEDIS MINI DISPLAYPORT 1.4 2M



Cena celkem:	<b>250 Kč</b> <b>(bez DPH: 207 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>275 Kč</b>
Ušetříte:	<b>25 Kč</b>
Kód zboží:	KABNED1615
Part No.:	CCGB37504BK20
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## Nedis mini DisplayPort 1.4 2 m

**Vysokorychlostní propojovací kabel mini DisplayPort pro přenos obrazu v ultra vysokém rozlišení 8K.**

Tento prémiový kabel umožňuje propojení zařízení, jako jsou **MacBook, iMac Intel nebo PowerBook 12"**, s monitory či displeji vybavenými rozhraním mini DisplayPort. Díky technologii **DisplayPort 1.4** nabízí extrémní přenosovou rychlost až **48 Gb/s**, což zajišťuje naprosto plynulý přenos dat i pro ty nejnáročnější grafické úlohy.

Kabel podporuje špičkové rozlišení **8K při 60 Hz** a je plně kompatibilní s formáty 4K (až 120 Hz) i Full HD. Kvalitní vnitřní vodiče z **pocínované mědi** a **poniklované konektory** zaručují stabilní signál bez rušení a dlouhou životnost i při častém používání.

nedis

## Mini DisplayPort Cable

mini DisplayPort male to  
mini DisplayPort male



Mini  
Display  
Port

2.0m

Nedis.com

- Podpora ultra vysokého rozlišení 8K UHD (7680 × 4320) při 60 Hz
- Vysokorychlostní přenos dat s šířkou pásma až 48 Gb/s
- Podpora vysokých obnovovacích frekvencí 4K@120Hz pro plynulé hraní a video
- Technologie DisplayPort 1.4 pro maximální kvalitu obrazu i zvuku
- Vodiče z pocínované mědi a poniklované kontakty pro spolehlivý přenos
- Odolný a flexibilní plášť z PVC v kulatém provedení
- Délka 2 metry ideální pro flexibilní uspořádání pracovního místa

### Špičkový obrazový standard

Kabel splňuje standard 8K UHD, což z něj činí ideální volbu pro profesionální grafiky, střihače videa i náročné hráče. Podpora DisplayPort 1.4 zajišťuje kompatibilitu s nejmodernějšími zobrazovacími technologiemi.

### Odolná konstrukce

Kombinace ABS materiálu konektorů a poniklovaného povrchu poskytuje mechanickou odolnost a ochranu proti korozi. Kabel je navržen pro stabilní výkon i při dlouhodobém zatížení.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Konektor A:** mini DisplayPort (M)

**Konektor B:** mini DisplayPort (M)

**Verze DisplayPort:** 1.4

**Podporovaná rozlišení:** 8K@60Hz, 4K@120Hz, 4K@30Hz, 1080p@60Hz

**Max. přenosová rychlost:** 48 Gb/s

**Materiál vodiče:** pocínovaná měď

**Materiál pláště:** PVC

**Pokovení konektorů:** poniklované

**Délka kabelu:** 2 m

**Barva:** černá