

## NEWLAND HR12 ANCHOA



Cena celkem:	<b>1 073 Kč</b> <b>(bez DPH: 886 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 180 Kč</b>
Ušetříte:	<b>107 Kč</b>
Kód zboží:	CTKNEW1074
Part No.:	NLS-HR1250-70
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### NewLand HR12 Anchoa

#### Ruční 1D CCD snímač čárových kódů s přímým USB připojením pro maloobchod a skladové hospodářství.

Model **HR12 Anchoa** je kompaktní ruční čtečka čárových kódů využívající **CCD 1500 technologii** s červeným LED osvětlením v rozsahu **610-640 nm**. Snímač nabízí rychlé a přesné skenování s vestavěným laserovým zaměřovačem pro snadné cílení na čárový kód.

Čtečka vyniká **ergonomickým designem** s rozměry **163,0 × 68,4 × 58,5 mm** a hmotností pouhých **130 g** včetně USB kabelu. Pevné provedení s pevným tlačítkem a spolehlivým skenováním zajišťuje dlouhou životnost i při intenzivním každodenním používání.

- Rychlost skenování až 300 skenů za sekundu pro efektivní práci
- Podpora všech hlavních 1D čárových kódů včetně EAN-13, EAN-8, UPC-A, Code 128, Code 39 a dalších
- Čtyři režimy skenování: spouštění tlačítkem, režim snímání, kontinuální režim a režim spouštění příkazů
- Nízká spotřeba energie 55 ± 5 mA při provozu, ekologicky šetrný provoz
- Hloubka ostrosti EAN 13 od 50 do 655 mm, kód 39 od 55 do 165 mm
- Odolnost IP41 proti prachu a stříkající vodě
- Přímé USB připojení s 2metrovým kabelem, plug and play bez nutnosti instalace ovladačů

#### Široké možnosti použití

Čtečka je ideální pro maloobchodní řetězce, inventarizaci, expresní doručovací služby, skladové hospodářství, dohledatelnost potravin, zdravotnictví, výrobu i odečet elektroměrů. Podporuje certifikace FCC část 15 třída B, CE EMC třída B a RoHS.

#### Provozní podmínky

Snímač pracuje v provozní teplotě od -20 °C do +50 °C a skladovací teplotě od -40 °C do +85 °C. Vlhkost vzduchu může dosahovat 5 až 95 % bez kondenzace. Odolává elektrostatickému výboji ±8 kV při přímém výboji a ±10 kV při vzdušném výboji.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ snímače:** 1D CCD 1500

**Osvětlení:** červená LED (610-640 nm)

**Procesor:** čip 0110

**Rychlost skenování:** 300 skenů za sekundu

**Podporované kódy:** EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey

**Rozhraní:** USB

**Délka kabelu:** 2 m

**Spotřeba:**  $55 \pm 5$  mA při 5 V DC

**Materiál:** PC, ABS

**Krytí:** IP41

**Rozměry:** 163,0 × 68,4 × 58,5 mm

**Hmotnost:** 130 g (včetně USB kabelu)